

BESCHEINIGUNG NACH

Bauaufsichtlicher Zulassung

NR. Z-23.11-266

Eingebaute Qualität laut Rezept:

☐ **Thermozell pro/pro speed 160**

 +  + 

Thermozell 200 Liter 1 Sack Zement à 25 kg 12 – 13 Liter Wasser

☐ **Thermozell pro/pro speed 400**

 +  +  + 

Thermozell 200 Liter 2 Säcke Zement à 25 kg 20 – 25 Liter Wasser

☐ **Thermozell pro/pro speed 250**

 +  +  + 

Thermozell 200 Liter 1,5 Säcke Zement à 25 kg 15 – 18 Liter Wasser

☐ **Thermozell pro/pro speed 600**

 +  +  +  + 

Thermozell 200 Liter 3 Säcke Zement à 25 kg 28 – 33 Liter Wasser

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit:

- ☐ **TZ pro/pro speed 160:**
 $\lambda = 0,06 \text{ W/mK}$
- ☐ **TZ pro/pro speed 250:**
 $\lambda = 0,09 \text{ W/mK}$
- ☐ **TZ pro/pro speed 400:**
 $\lambda = 0,12 \text{ W/mK}$
- ☐ **TZ pro/pro speed 600:**
 $\lambda = 0,18 \text{ W/mK}$

Brandverhalten nach EN 13501-1:

- ☐ **TZ pro/pro speed 160:**
E (normal entflammbar)
- ☐ **TZ pro/pro speed 250:**
E (normal entflammbar)
- ☐ **TZ pro/pro speed 400:**
A2 (nicht brennbar)
- ☐ **TZ pro/pro speed 600:**
A2 (nicht brennbar)

Ausführendes Unternehmen/Verarbeiter:

Name: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Bauvorhaben/Baustelle:

Bezeichnung: _____

Anschrift: _____

PLZ, Ort: _____

Datum der Herstellung: _____

Lufttemperatur: _____

Rohdichte des Frischmörtels: _____ kg/m³

Einbaudicke: _____ mm

Die Bescheinigung ist dem Bauherrn auszuhändigen und von diesem zu den Bauakten einzureichen.
Eine Ausfertigung der Bescheinigung erhält der Antragsteller.